

## UHEV 2860-2 Quick (600713500) Multihamer metaBOX 145 L; met Metabo-Quick-wisselkop

Art. nr. 600713500

EAN 4007430306234



Afbeelding plaatsvervangend



- Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen
- Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
- Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
- Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
- Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
- Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
- Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

**Technische waarden****Parameters**

Max. individuele slagenergie (EPTA)	3.4 J
Max. aantal slagen	4500 /min
Opgenomen vermogen	1100 W
Boor-Ø beton met hamerboren	28 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen	68 mm
Boor-Ø staal	13 / 6 mm
Boor-Ø zacht hout	35 / 30 mm
Nullasttoerental	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Toerental bij belasting	900 / 2100 /min
Gereedschapopname	SDS-plus
Spanhalsdiameter	50 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	3.3 kg
Kabellengte	4 m

**Trilling**

Boren metaal	4.3 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hamerboren beton	13.5 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Beitelen	7.2 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geluidsemissie**

Geluidsdrukniveau	90 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	99 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

metaBOX 145 L  
SDS-plus hamerboorhouder  
Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht  
Extra rubberen anti-slip handgreep  
Boordieptegeleider