

DBO180RTJ

Excentrische schuurmachine 125mm 18V



EAN: 0088381694827

TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accu spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Rotatiesnelheid	7000-11000 t.p.m.
Aantal schuurbewegingen	14000 - 22000 min ⁻¹
Schuuruitslag	2,8 mm
Diameter schuurvoet	123 mm
Diameter schuurpapier	125 mm
Triax. vibratiewaarde (a _n)	?2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	77 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Netto gewicht	1,4 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte en ergonomische snoerloze excenterschuurmachine, ideaal voor schuurwerk waarbij een grote mobiliteit vereist is zoals bv. bij schilderwerken aan gevels en buitenschrijnwerk.
- De zeer compacte bouwvorm met laag zwaartepunt en gelijkmatige gewichtsverdeling zorgt voor comfortabele werken, ook bij het schuren van verticale vlakken.
- Zowel de bovenkant als het centrale machinehuis zijn voorzien als greepvlakken met slipvaste elastomeer bekleding.
- Voorkeuze voor drie snelheden voor een stillere werking en meer autonomie bij lichtere schuurwerkzaamheden.
- Geïntegreerde stofafzuiging staat garant voor zuiver en efficiënt schuren.
- Geremde schuurvoet vermijdt krassen door het inzetten van een sneldraaiende schuurzool.
- Geleverd in een MAK PAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.

STANDAARD ACCESSOIRES

- snellader DC18RC, MAK PAC II opbergkoffer, stofbox met papieren stofzak, papieren stofopvangzakje, Schuurschijf Red velcro, accubeschermkap