

# COMPOSITIET SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

## RRI-14

Deze composiet slagmoersleutel van RED ROOSTER heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De RRI-14 is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het Twin-Hammer-slagmechanisme geeft een hoge energie per slag. De machine is voorzien van een twee standen trekker om langzaam aan te zetten. De uiterst compacte bouw van dit gereedschap maakt het zeer geschikt voor werk in de kleine ruimtes zoals een motorcompartiment. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Met slechts 1,1 kg gewicht is dit zeer prettig werken!




#### Kenmerken:

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en licht van gewicht
- Slagmechanisme Twin Hammer
- Twee standen trekker
- Kracht rechtersom instelbaar, 2 standen
- Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt

#### Related products

-  DO605202602  
Slagdoppenset 1/2 - 26 delig
-  DO69523108  
Slagdoppenset 1/2" Diep 10-Delig
-  DO69521093  
Slagdoppenset 1/2" Inbus 9Delig
-  DO0012-0-0005  
Slagdoppenset 1/2" 10-Delig
-  DO691121301  
Slagdoppenset 1/2" & bits
-  DO652260701  
Slagdoppenset 1/2" XZN
-  DO605222601  
Slagdoppenset 1/2" diep 26-delig

#### Accessoires

-  250-033  
Anvil Collar 1/2
-  00-4103  
O-Ring
-  EH-43-4033SUB  
Geluidgedempte in- en uitlaatslang



#### Specifications

Merk	RED ROOSTER Industrial
Veiligheidsnorm	EN ISO 11148-6
Aandrijfvierkant	1/2"
Versie	R
Boutcapaciteit (mm)	14
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Toerental (min-1)	9000
Koppel (Nm)	460
Max. losbreekkoppel (Nm)	610
Krachtinstelling	R 2 Standen
Luchtverbruik (l/s)	8,5
Gewicht (kg)	1,1
Luchtaansluiting	PT 1/4"
Slangdiameter (mm)	6,5
Vibraties (m/s <sup>2</sup> )	5,8
Geluidsniveau (dB(A))	89
mm A	120
mm B	32
Maximale Luchtdruk (Bar)	6,3
Formal Capacity	440
EAN	8717981339150