

WEQ 1400-125 (600347000) Haakse slijper doos

Art. nr. 600347000

EAN 4007430338549



Afbeelding plaatsvervangend



- Robuust, universeel en voordelig: ergonomische haakse slijper voor ieder soort gebruik
- Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand
- Constamatic (C)-volle-golf elektronica: snel werken door nagenoeg constant toerental onder belasting
- Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
- Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
- Elektronische zachtanloop en herstartbeveiliging
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen

Technische waarden**Parameters**

| | |
|---------------------------|------------|
| Slijpschijf-Ø | 125 mm |
| Opgenomen vermogen | 1400 W |
| Afgegeven vermogen | 780 W |
| Nullasttoerental | 11500 /min |
| Toerental bij belasting | 10500 /min |
| Koppel | 3.3 Nm |
| Schroefdraad as | M 14 |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 2.2 kg |
| Kabellengte | 4 m |

Trilling

| | |
|------------------------|----------------------|
| Oppervlak schuren | 7.5 m/s ² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s ² |
| Schuren met schuurblad | 2.5 m/s ² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s ² |

Geluidsemissie

| | |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau | 87 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 3 dB(A) |

Leveringsomvang

beschermkap
steunflens
M-Quick-spanmoer
Extra handgreep