

BLINDKLINKMOERTANG RRI-PRN41612M

RED ROOSTER Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinkmoertang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor moeren van M4 tot M12.

Kermerken:

- snel en krachtig
- laag luchtverbruik
- ergonomisch en lichtgewicht
- adapters M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- inclusief koffer, sleutels, oliespuit en rubberen voet

Accessoires

	CP258A12 Bolt (M4)
	CP258A13 Bolt (M5)
	CP258A14 Bolt (M6)
	CP258A15 Bolt (M8)
	CP258A16 Bolt (M10)
	CP258A17 Bolt (M12)



Specifications

Merk	RED ROOSTER Industrial
Veiligheidsnorm	EN ISO 11148-1
Trekkraft (N)	16000
Max. capaciteit	M4-M12* (*M12 @ 7 bar)
Slag (mm)	6
Luchtverbruik (l/slag)	1,5
Gewicht (kg)	2,2
Luchtaansluiting	PT 1/4"
Slangdiameter (mm)	10
Vibraties (m/s ²)	1,0
Geluidsniveau (dB(A))	82
mm A	298
mm B	345
Maximale Luchtdruk (Bar)	6,3
Formal Capacity	1600 kg
EAN	8717981364725