



KBE 50-2

Eco-magneet-kernboormachine tot 50 mm

Lichte Eco-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en basisfuncties voor het kern- en spiraalboren in de werkplaats en op de bouwplaats.

1.089,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 270 51 60 00 0

Details

- > Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit.
- > FEIN motor met hoog vermogen, hoog draaimoment en extra groot slagbereik voor kern- en spiraalboren.
- > Consequent bij levensduur en bewerkingssnelheid voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- > Mechanisch drijfwerk met 2 versnellingen.
Geïntegreerde koelmiddeltank.
- > Grote magnetische kracht.
- > Optimaal vermogen.
- > Voedingshandwiel met zeskantnaaf dat van kant kan worden gewisseld.
- > Geïntegreerde binnenzeskanthouder.
- > Personen-veiligheidsschakelaar.

Leveringsomvang

- ✓ 1 koelmiddelreservoir
- ✓ 1 contactbeveiliging
- ✓ 1 sjorband
- ✓ 2 binnenzeskantsleutels 5 en 6 mm
- ✓ 1 centreerstift 100 mm

Kenmerken

- ✓ Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld



Toepassingen

Kernboren metaal tot \varnothing 35 mm



Kernboren metaal tot \varnothing 50 mm



Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)



Werken met één hand



Bovenhands werken



Montage-gebruik



Werkplaats-gebruik



★ geschikt

★★ zeer geschikt



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 100 W
Afgeg. vermogen	650 W
Toerental belast	1/min
Toerental belast 1e versnelling	260 1/min
Toerental belast 2e versnelling	520 1/min
Toerental onbelast	1/min
Toerental onbelast 1e versnelling	330 1/min
Toerental onbelast 2e versnelling	650 1/min
HM Kernboor max. Ø	50 mm
HSS kernboor max. Ø	50 mm
Kernboren boordiepte max.	50 mm
Spiraalboor max. Ø	16 mm
Kernboorhouder	3/4 in Weldon
Slag	135 mm
Tot. slagbereik	260 mm
Magnetische houderkracht	12 000 N

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	88,5 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	99,5 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	102,5 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	αh,D <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Afmetingen magneetvoet	195 x 90 mm
Kabel met stekker	3 m
Gewicht volgens EPTA	12,50 kg

Toepassingsvoorbeelden

