



OMSCHRIJVING





De PSP Corium Welder 37-450 is een gemoltoneerde dikke lashandschoen van A-kwaliteit rondsplitleder met een dikte van 1,2 mm en een lengte van 35 cm. De voering is bestand tegen hoge temperaturen. De lashandschoen is voorzien van kevlar garen. De kritische naden zijn voorzien van paspoil versterking. De handschoen is vrij van Chromium VI.

Artikel PSP 37-450 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type A.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rondsplitleder 35 cm
- ▲ Lengte 35 cm
- ▲ Kevlar gestikte naden
- ▲ Paspoil versterking
- ▲ Zware molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Koudebestendig
- ▲ Hittebestendig
- ▲ Snijklasse 2
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type A

CERTIFICERINGEN

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  CAT II |  EN 388:2016 4234X | Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 2 Scheurbestendigheid = 3 Perforatieweerstand = 4 Cut ISO 13997 = X |  EN 407 413142 |  EN 12477 Type A |
|--|---|---|---|---|

TOEPASSINGEN

MIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen |
 Metaalindustrie | Algemene werkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

| | |
|--------------------|---|
| Materiaal | Rug en palm: Rondsplitleder Naden: Kevlar [®] |
| Kleur | Rood |
| Voering | Molton |
| Lengte (mm) | 350 |
| Manchet | Kap |

ORDER DETAILS

| Maat | Artikelnummer | Verpakkingseenheid |
|---------|----------------|--------------------|
| 10 / XL | 2.03.37.450.10 | 5 x 12 (60 paar) |

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

