

HM1213C

SDS-MAX breekhamer 1510W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1510 W
Slagfrequentie	950 - 1900 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	18,6 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Snoerlengte	4 m
Triax. vibratie beitelen (a _h)	7 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	95 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	75 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	2,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	576 x 149 x 265 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	10,8 kg



EAN: 0088381602181

CB-175 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Universele breekhamer voor diverse afbraakwerken, zowel horizontaal als verticaal.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsorberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Binnen de geldende normen kan met deze machine tot vijfmaal langer gewerkt worden dan met andere, vergelijkbare machines.
- Optimaal bedieningsgemak door de in 12 posities instelbare beitel, de 360° draaibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.
- Regelbare elektronica controleert de soft start en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting; bovendien wordt het toerental van de machine automatisch gereduceerd bij nullast om onwelkome vibraties nog verder te reduceren.
- Extreem robuuste lagering van de krukas en het krukastandwiel, tweezijdige gevat in een gelaagde behuizing uit magnesium spuitgietwerk.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Duurzaam vergrendelingsstelsel van de beitelstand met stalen nokken.
- Voorzien van een uitschakelsysteem bij versleten koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.

STANDAARD ACCESSOIRES

- zijhandgreep 82 D-vorm, borenvet (100g), reinigingsdoek, kunststof koffer, SDS-MAX puntbeitel 280mm