

Basic 250-24 W OF (601532000) Compressor Basic doos

Art. nr. 601532000
EAN 4007430244413



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriële toepassingen
- Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
- Voor eenfase wisselstroom
- Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
- Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik
- Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
- Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening
- 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

Technische waarden**Parameters**

| | |
|---|--------------------|
| Aanzuigvermogen | 220 l/min |
| Vulvermogen | 120 l/min |
| Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk) | 100 l/min |
| Max. druk | 8 bar |
| Opgenomen vermogen | 1.5 kW |
| Max. toerental | 2850 /min |
| Ketelinhoud | 24 l |
| Geluidsdrukkniveau (LpA) | 82 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 97 dB(A) |
| Afmetingen | 620 x 340 x 580 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Kabellengte | 1.5 m |

Geluidsemissie

| | |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukkniveau | 82 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 97 dB(A) |

Leveringsomvang

Universele snelkoppeling
Trekgreep met rubber bekleding