

★★  
STANDARD

## Boormotor DME22SU

Boren tot Ø 180 mm



Drie versnellingen voor het optimale toerental



Droogboren met de meegeleverde M16-adaptor



Verpakt in praktische transportkoffer

De boormotor DME22SU is ideaal voor elektro- en installatiewerkzaamheden. De machine beschikt over drie versnellingen en een variabele snelheidsinstelling met Soft Start.

Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging en de PRCD-schakelaar garanderen veilige werkzaamheden. Door middel van de meegeleverde M16-adaptor is droogboren ook mogelijk.

# Systeem en toebehoren

## Technische gegevens

<b>Boormotor DME22SU</b>	
Nominale spanning / frequentie	230 V / 50–60 Hz 110 V / 50–60 Hz
Artikelnr.	10993027 10993028
Diameterbereik	20–180 mm
Nominaal vermogen	2,2 kW
Nominale stroom	9,5 A 18 A
Belast toerental	400/750/1 550 1/min
Onbelast toerental	400/1 650/3 450 1/min
Motorkoeling	Lucht
Gereedschapsopname (uitwendig)	1 ¼"
Gereedschapsopname (inwendig)	½"
Werking	Uit de hand / op boorstatief
Toepassing	Nat / droog
Elektronische overbelastingsbeveiliging	•
Mechanische overbelastingsbeveiliging	•
PRCD veiligheidsschakelaar	•
Bevestiging boorstatief	Spanhals 60 mm
<b>Massa en gewicht</b>	
Lengte	552 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	6,0 kg

## Systeem en toebehoren

<b>Boorsysteem met DRU160 boorstatief</b>	
10993027	Boormotor DME22SU
10987400	Boorstatief DRU160
11002077	Spanspindelbevestiging
<b>Toebehoren</b>	
400439	Verlengstuk ½" 100 mm
359475	Verlengstuk ½" 200 mm
359476	Verlengstuk ½" 300 mm
889232	Verlengstuk ½" 400 mm
707230	Verlengstuk ½" 500 mm
378198	Verlengstuk 1 ¼" 100 mm
359471	Verlengstuk 1 ¼" 200 mm
359472	Verlengstuk 1 ¼" 300 mm
359473	Verlengstuk 1 ¼" 400 mm
359474	Verlengstuk 1 ¼" 500 mm
10983964	Afzuigadapter M16
10983845	Centreerpin 140 mm
10986189	Centreerpin 233 mm
10986190	Bandsleutel