

Slagmoersleutel 3/4" 18V

DTW1001RTJ

Accu 3/4" slagmoersleutel 1050Nm LXT 18V + 1x DC18RC
+ 2x BL1850B + MAKPAC



18V **BL** **LXT**

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 900 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 1800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 2000 min ⁻¹
Slagfrequentie 3	0 - 2200 min ⁻¹
Maximaal koppel	1050 Nm
Capaciteit standaard bout	M 30
Capaciteit harde bout	M 24
Dopaansluiting vierkant	3/4 "
Links- en rechtsdraaiend	✓
Afmetingen (L x B x H)	229 x 91 x 272 mm
Netto gewicht	3,4 kg

Gebruikersvoordelen

- Krachtige brushless moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M30).
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1050 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
- Rubberbekleding van het carter en van de achterkant van het machinehuis voorkomt beschadigingen bij neerleggen van de machine.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep

EAN 0088381803380

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



821551-8

MAKPAC III opbergkoffer



346949-3

Draaghaak



450128-8

accubeschermkap



■ Algemeen toebehoren