

DTL061RTJ

Haakse slagschroevendraaier 1/4" 18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min ⁻¹
Maximaal koppel	60 Nm
Capaciteit standaard bout	M 12
Capaciteit harde bout	M 8
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a _r)	11 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Netto gewicht	1,4 kg

18V

LXT

MAK
PAC

EAN: 0088381816656



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Uiterst compacte haakse slagschroevendraaier met een hoekmaat van slechts 53mm; ideaal voor schroefwerk op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Deze machine is bijzonder geschikt voor toepassingen in automotieve of industriële omgeving.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- De kop is 360° draaibaar om steeds onder een optimale hoek te kunnen werken.
- Het ingebouwd slagschroefsysteem zorgt ervoor dat een hoog koppel op de schroef kan worden overgebracht zonder dat men hoeft te drukken en zonder uitslippen van de schroefbit.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Grote lepelschakelaar en variabel toerental zorgen voor een uitstekende controle over de schroefsnelheid.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, Li-ion accu BL1850B (2x), snellader DC18RC, accubeschermpak