

# Boor- en schroefmachine 18 V

## DDF484RT3J

Accu boor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + 3 x BL1850 + 1 x DC18RC + Makpac



18V LXT BL DC18RC XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

**EAN 0088381826495**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Robuust aluminium carter.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails zorgen voor een zeer goede stof- en waterbestendigheid.
- Precisie-koppelingstelling in 21 trappen + boorstand.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**195584-2**

Snellader DC18RC



**197280-8 (3x)**

Li-ion accu BL1850B



**346449-3**

Draaghaak



**784637-8**

dubbelbit PH2 +/- x45mm



**450128-8 (2x)**

accubeschermkap



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer

