

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" MI-14S1/2

Deze slagmoersleutel van TOKU heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen.

De uiterst compacte bouw van dit gereedschap maakt het zeer geschikt voor werk in de kleine ruimtes zoals een motorcompartiment. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Met slechts 1,15 kg gewicht is dit zeer prettig werken!

Related products



DO605202602

Slagdoppenset 1/2 - 26 delig



DO69523108

Slagdoppenset 1/2" Diep 10-Delig



DO69521093

Slagdoppenset 1/2" Inbus 9Delig



DO0012-0-0005

Slagdoppenset 1/2" 10-Delig



DO691121301

Slagdoppenset 1/2" & bits



DO652260701

Slagdoppenset 1/2" XZN



Specifications

Merk	TOKU
Veiligheidsnorm	EN ISO 11148-6
Aandrijfvierkant	1/2"
Versie	R+H
Boutcapaciteit (mm)	16
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Toerental (min-1)	11.700
Koppel (Nm)	390
Max. losbreekkoppel (Nm)	570
Krachtinstelling	R/L 4 standen
Luchtverbruik (l/s)	6
Gewicht (kg)	1,15
Luchtaansluiting	PT 1/4"
Slangdiameter (mm)	10
Vibraties (m/s ²)	8
Geluidsniveau (dB(A))	88
mm A	100
mm B	30
Maximale Luchtdruk (Bar)	6,3
EAN	8717981381067