

# SLAGMOERSLEUTEL 1/2 MI-17MG

Deze slagmoersleutel van TOKU heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De MI-17MG is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik.

#### Kenmerken:

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en licht van gewicht
- Slagmechanisme Twin Hammer
- Kracht instelbaar, 4 standen
- Luchtuitlaat door de in rubber gevatte handgreep, geluidgedempt

#### Related products



DO605202602

Slagdoppenset 1/2 - 26 delig



DO605222601

Slagdoppenset 1/2" diep 26-delig



DO652260701

Slagdoppenset 1/2" XZN



DO691121301

Slagdoppenset 1/2" & bits



DO0012-0-0005

Slagdoppenset 1/2" 10-Delig



DO69521093

Slagdoppenset 1/2" Inbus 9Delig



DO69523108

Slagdoppenset 1/2" Diep 10-Delig

#### Accessoires



13-08-05-006

Socket Retainer



13-11-17-108

O Ring



#### Specifications

Merk	TOKU
Veiligheidsnorm	EN ISO 11148-6
Aandrijfvierkant	1/2"
Versie	R
Boutcapaciteit (mm)	16
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Toerental (min-1)	5500
Koppel (Nm)	650
Max. losbreekkoppel (Nm)	1450
Krachtinstelling	R/L 4 standen
Luchtverbruik (l/s)	8,8
Gewicht (kg)	2,5
Luchtaansluiting	PT 1/4"
Slangdiameter (mm)	10
Vibraties (m/s <sup>2</sup> )	7,4
Geluidsniveau (dB(A))	88
mm A	178
mm B	31
Maximale Luchtdruk (Bar)	6,3
Formal Capacity	650
EAN	8717981357628