

SLAGMOERSLEUTEL 3/4" MI-20S

Deze slagmoersleutel van TOKU heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De MI-20S is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin-Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvlak voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. Door de zeer kleine lengte is deze tool uitermate geschikt voor gebruik in de beperkte ruimte.

Kenmerken:

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en licht van gewicht
- Slagmechanisme: Twin-Hammer
- Kracht instelbaar, 4 standen
- Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt
- Extra grip door rubberen handgreep

Related products



DO605401001
Slagdoppenset 3/4 10-Delig



DO605421001
Slagdoppenset 3/4" diep 10-delig

Accessoires



13-08-03-113
Socket Retainer Ring



9010-1012-00-00
O Ring P 12.5



Specifications

Merk	TOKU
Veiligheidsnorm	EN ISO 11148-6
Aandrijfvlak	3/4"
Versie	R+H
Boutcapaciteit (mm)	20
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Toerental (min-1)	4500
Koppel (Nm)	900
Max. losbreekkoppel (Nm)	2150
Krachtinstelling	R/L 4 Standen
Luchtverbruik (l/s)	15
Gewicht (kg)	3,25
Luchtaansluiting	PT 3/8"
Slangdiameter (mm)	10
Vibraties (m/s ²)	8,3
Geluidsniveau (dB(A))	90
mm A	164
mm B	40
Maximale Luchtdruk (Bar)	6,3
Formal Capacity	900
EAN	8717981396832