

MOTIP Silicone Spray

Ord.-no.: 090107, 290107, 000562

Technisch informatieblad



Bescherm en smeer rubberen onderdelen tegen bevriezing, uitsdrogen en kunststof onderdelen tegen kraken en piepen met MOTIP siliconenspray. Siliconenspray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen het weer en zwakke zuren en basen. Siliconenspray biedt uitstekende mechanische en thermische stabiliteit. MOTIP Siliconenspray heeft een gerichte sproeistraal en is bestand tegen temperaturen van - 50 °C tot + 200 °C.

Kwaliteit en kenmerken

- Voorkomt bevriezing en uitsdrogen van rubberen onderdelen
- Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit
- Voorkomt het kraken en piepen van kunststof onderdelen
- Waterafstotend
- Uitstekende hechting
- Bestand tegen weersinvloeden
- Gerichte sproeistraal
- Bestand tegen zwakke zuren en basen

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Polydimethylsiloxaan
- Kleurnaam: transparant
- Geur: karakteristiek
- Ondergronden: Piepende kunststof onderdelen, Deurrubbers, Dashboards, Bumpers, Geleiderails (caravan, zonwering) Zonnedaken, Schuifdeuren, Zaagbladen, Hulpmiddel bij het lossen van mallen
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 3500/20 bar
- Vlampunt: n.a. °C
- Dichtheid: 0,72 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 Jahre
- Inhoud:
 - ◊ 500 ML
 - ◊ 200 ML
 - ◊ 400 ml

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn
- Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik.
- Breng siliconenspray aan in een dunne laag. Optimale smering wordt verkregen na verdamping van het oplosmiddel (ongeveer 1 minuut).

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per November 29, 2021 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

