

SB 18 LTX BL I (602360840) Accu-klopboormachines
18V; metaBOX 145 L

Art. nr. 602360840

EAN 4061792188181



Afbeelding plaatsvervangend



- Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
- Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden**Parameters**

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Type accu-pack | Li-Ion |
| Accuspanning | 18 V |
| Max. koppel zacht | 65 Nm |
| Impulsmoment | 65 Nm |
| Max. koppel hard | 130 Nm |
| Instelbaar koppel | 1 - 20 Nm |
| Boor-Ø metselwerk | 16 mm |
| Boor-Ø staal | 13 mm |
| Boor-Ø zacht hout | 68 mm |
| Nullasttoerental | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Max. aantal slagen | 38000 /min |
| Spanwijdte boorhouder | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht (zonder accu-pack) | 1.8 / 4 kg |
| Gewicht (met accu-pack) | 2.2 kg |

Trilling

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Boren metaal | 2.6 m/s ² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s ² |
| Klopboeren beton | 16.5 m/s ² |
| Meetonzekerheid K | 1.7 m/s ² |

Geluidsemisatie

| | |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau | 92 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 103 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 3 dB(A) |

Leveringsomvang

Snelspanboorhouders
Extra handgreep
Riemhaak met bitdepot
metaBOX 145 L