

# Slagschroevendraaier 18V

## DTD153T1J

Accu slagschroevendraaier 170Nm LXT 18V 1/4"Hex + 1x  
BL1850B + Makpac



18V LXT BL XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	1 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 3400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Maximaal koppel	170 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16
Capaciteit harde bout	M 14
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	13,0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	107 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	96 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	126 x 79 x 220 mm
Netto gewicht	1,3 kg

**EAN 0088381736152**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Lichte en compacte slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**346449-3**

draaghaak



**450128-8**

accubeschermpak



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



## ■ Algemeen toebehoren