

M18 ONEFHIWF12-502X

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- 1/2" aandrijfviervkant met frictiering
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



REDLITHIUM™

Onbelast toerental (omw/min)	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750
Slagfrequentie (per min)	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100
Max. koppel (Nm)	130/ 400/ 1356/ 1356
Losbreekkoppel (Nm)	1898
Gewicht incl. accu [kg]	3.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459727